PRO WELDING

TECHNIKA SPAWALNICZA & BHP

Katalog produktów 2026

Rękawice spawalnicze do TIG, MIG/MAG i MMA, rękawice robocze i antyprzecięciowe, odzież robocza, ochrona oczu i materiały ścierne.



Ceny i dostępność na zapytanie
+48 734 866 677

sklep.prowelding.pl
Damianfryz@spawalnictwobhp.pl

Rękawice spawalnicze

TIG, MIG/MAG i MMA – skóra licowa i dwoinowa, normy EN 12477, EN 407, EN 388



PW-TIGFLEX-ECO PRO WELDING

Rękawice spawalnicze TIG FLEX ECO

Ekonomiczne rękawice spawalnicze do TIG z miękkiej skóry licowej, z szarym mankietem ze skóry dwoinowej. Dobre czucie palców i precyzja w rozsądnej cenie.

Przeznaczenie	spawanie TIG, prace wymagające precyzji
Metoda spawania	TIG
Materiał	dłoń i palce: miękka skóra licowa, mankiet: skóra dwoinowa
Mankiet	długi, ze skóry dwoinowej
Normy	EN 388, EN 407, EN 12477 typ B, EN ISO 21420
EN 388	2122X
EN 407	411X4X
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE



PW-PROFESSOR PRO WELDING

Rękawice spawalnicze Professor Welding

Profesjonalne rękawice spawalnicze z białej skóry licowej z czerwonym mankietem ze skóry dwoinowej, szyte nicią kevlarową.

Przeznaczenie	spawanie TIG, prace spawalnicze wymagające precyzji
Metoda spawania	TIG
Materiał	dłoń i palce: biała skóra licowa, mankiet: skóra dwoinowa
Mankiet	czerwony, ze skóry dwoinowej, z lamówką
Szwy	nić kevlarowa
Normy	EN 388, EN 407, EN 12477 typ B
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE



PW-TIGFLEX-PRO PRO WELDING

Rękawice spawalnicze TIGFLEX PRO

Rękawice spawalnicze TIG klasy premium z miękkiej skóry licowej, z żółtym mankietem ze skóry dwoinowej, szyte nicią kevlarową.

Przeznaczenie	spawanie TIG, prace wymagające wysokiej zręczności
Metoda spawania	TIG
Materiał	dłoń i palce: miękka skóra licowa, mankiet: skóra dwoinowa
Mankiet	żółty, ze skóry dwoinowej, z czerwoną lamówką
Szwy	nić kevlarowa
Normy	EN 388, EN 407, EN 12477 typ B, EN ISO 21420
EN 388	2122X
EN 407	411X4X
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE

Rękawice spawalnicze

TIG, MIG/MAG i MMA – skóra licowa i dwoinowa, normy EN 12477, EN 407, EN 388



PW-SUPERVISOR PRO WELDING

Rękawice spawalnicze SuperVisor TIG/MIG

Uniwersalne rękawice spawalnicze do TIG i MIG/MAG – skóra licowa w części chwytnej, grzbiet, kciuk i długi mankiet ze skóry dwoinowej.

Przeznaczenie	spawanie TIG oraz MIG/MAG
Metoda spawania	TIG i MIG/MAG
Materiał	część chwytna: skóra licowa, grzbiet, kciuk i mankiet: skóra dwoinowa
Mankiet	długi, ze skóry dwoinowej
Normy	EN 388, EN 407, EN 12477
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE



PW-ZAR-MAG PRO WELDING

Rękawice spawalnicze ŻAR MAG

Klasyczne rękawice spawalnicze z czerwonej skóry dwoinowej z długim mankietem – do spawania MIG/MAG i elektrodą.

Przeznaczenie	spawanie MIG/MAG i MMA, prace z gorącymi elementami
Metoda spawania	MIG/MAG i MMA
Materiał	wytrzymała skóra dwoinowa
Mankiet	długi, chroniący przedramię
Kolor	czerwony
Normy	EN 388, EN 407, EN 12477 typ A, EN ISO 21420
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE

Rękawice monterskie i robocze

Montaż, warsztat, magazyn i transport



PW-FERRON PRO WELDING

Rękawice monterskie Ferron

Rękawice monterskie ze skóry licowej z przewiewnym grzbietem z tkaniny – wygodne i precyzyjne do montażu, magazynu i prac warsztatowych.

Przeznaczenie	montaż i prace warsztatowe
Materiał	dłoń, palce i opuszki: skóra licowa, grzbiet: przewiewna tkanina
Normy	EN 388, EN ISO 21420
EN 388	2122X
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE

Rękawice monterskie i robocze

Montaż, warsztat, magazyn i transport



PW-IGNIS PRO WELDING

Rękawice monterskie Ignis na rzep

Rękawice monterskie ze skóry licowej z grzbietem z dzianiny i regulowanym zapięciem na rzep – dobre dopasowanie i wygoda.

Przeznaczenie	montaż, prace warsztatowe, magazynowe i transport
Materiał	dłoń, palce i opuszki: skóra licowa, grzbiet: elastyczna dzianina
Zapięcie	regulowane, na rzep
Normy	EN 388, EN ISO 21420
EN 388	2122X
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE



PW-BLACK

Rękawice robocze Black powlekane poliuretanem

Lekkie rękawice robocze z czarnej dzianiny powlekane poliuretanem – precyzyjny chwyt do montażu, magazynu i lekkich prac warsztatowych.

Materiał	lekka dzianina, powłoka poliuretanowa na dłoni i palcach
Mankiet	ściągacz
Kolor	czarny
Normy	EN 388, EN 420
EN 388	2131X
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE



PW-WELD-PRO PRO WELDING

Rękawice skórzane WELD-PRO

Rękawice robocze w całości ze skóry licowej z czerwoną lamówką – wygodne, wytrzymałe i precyzyjne.

Przeznaczenie	montaż i prace warsztatowe
Materiał	w całości skóra licowa
Mankiet	wykończony czerwoną lamówką
Normy	EN 388, EN ISO 21420
EN 388	2122X
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE

Rękawice monterskie i robocze

Montaż, warsztat, magazyn i transport



PW-PSW-1202

Rękawice skórzane PSW-1202 Premium Brown

Rękawice robocze z brązowej skóry licowej ze ściągaczem z dzianiny – wygodne do prac warsztatowych, montażu i transportu.

Przeznaczenie	prace warsztatowe, montaż, transport i magazyn
Materiał	skóra licowa
Mankiet	ściągacz z dzianiny
Kolor	brązowy
Normy	EN 388, EN ISO 21420
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE



PW-LATEKS-RED

Rękawice robocze powlekane lateksem – czerwone

Rękawice robocze z czerwonej dzianiny z czarną, karbowaną powłoką lateksową – pewny chwyt przy pracach budowlanych i magazynowych.

Materiał	dzianina z karbowaną powłoką lateksową na dłoni i palcach
Mankiet	elastyczny ściągacz
Kolor	czerwony
Normy	EN 388
Kategoria ochrony	II, oznakowanie CE

Rękawice antyprzecięciowe

Do pracy z blachą i ostrymi krawędziami



PW-ENDURO

Rękawice antyprzecięciowe Enduro

Rękawice antyprzecięciowe z dzianiny o podwyższonej odporności na przecięcie, powlekane na dłoni i palcach – pewny chwyt przy pracy z ostrymi elementami.

Przeznaczenie	praca z ostrymi krawędziami
Materiał	dzianina o podwyższonej odporności na przecięcie, powlekana dłoń i palce
Mankiet	ściągacz
Normy	EN 388 (w tym odporność na przecięcie)

Rękawice antyprzecięciowe

Do pracy z blachą i ostrymi krawędziami



PW-ANTCUT

Rękawice antyprzecięciowe AntCut

Rękawice antyprzecięciowe z szarej dzianiny o podwyższonej odporności na przecięcie, z czarną powłoką na dłoni – ochrona i pewny chwyt.

Przeznaczenie	praca z ostrymi krawędziami
Materiał	dzianina o podwyższonej odporności na przecięcie, powlekana dłoń i palce
Mankiet	elastyczny ściągacz
Normy	EN 388 (w tym odporność na przecięcie)

Odzież robocza

Bluzy i koszule do warsztatu



PW-BLUZA-TRUDNOPALNA

Bluza robocza trudnopalna – granatowa

Granatowa bluza robocza z tkaniny trudnopalnej, zapinana na kryte guziki – do pracy przy spawaniu i w pobliżu źródeł ciepła.

Materiał	tkanina trudnopalna
Zapięcie	kryte guziki
Kolor	granatowy



PW-KOSZULA-FLANEL

Koszula flanelowa robocza – niebiesko-czarna krata

Ciepła i wygodna koszula flanelowa w niebiesko-czarną kratę – sprawdzi się w warsztacie, na budowie i na co dzień.

Materiał	flanela
Zapięcie	guziki
Kolor	niebiesko-czarna krata

Ochrona oczu

Okulary ochronne



PW-OKULARY-CLEAR

Okulary ochronne przezroczyste

Lekkie okulary ochronne z przezroczystą, panoramiczną soczewką – chronią oczy przed odpryskami i pyłem.

Przeznaczenie	ochrona oczu przed odpryskami i pyłem
Soczewka	przezroczysta, panoramiczna

Tarcze do cięcia

Stal i stal nierdzewna (INOX), 125 mm



PW-ALFA-IND-125-1

Tarcza do cięcia INOX ALFA INDUSTRY 125 x 1,0 x 22,2 mm

Cienka tarcza do cięcia stali nierdzewnej i stali 125 x 1,0 x 22,2 mm (A60T-BF41) – szybkie i czyste cięcie, bez żelaza.

Wymiary	125 x 1,0 x 22,2 mm
Oznaczenie	A60T-BF41
Maks. prędkość	12 200 obr./min, 80 m/s
Do materiału	stal nierdzewna (INOX), stal
Normy	EN 12413, certyfikat MPA



PW-ALFA-HD-125-1

Tarcza do cięcia INOX ALFA HEAVY DUTY 125 x 1,0 x 22,2 mm

Wytrzymała tarcza do cięcia stali nierdzewnej i stali 125 x 1,0 x 22,2 mm (A60T-BF41) z serii HEAVY DUTY, bez żelaza.

Wymiary	125 x 1,0 x 22,2 mm
Oznaczenie	A60T-BF41
Maks. prędkość	12 200 obr./min, 80 m/s
Do materiału	stal nierdzewna (INOX), stal
Normy	EN 12413, certyfikat MPA



PW-HPLUS-125-1

Tarcza do cięcia metalu H+ 125 x 1,0 x 22,2 mm

Cienka tarcza do cięcia metalu 125 x 1,0 x 22,2 mm – do stali i stali nierdzewnej, do szlifierek kątowych 125 mm.

Wymiary	125 x 1,0 x 22,2 mm
Do materiału	stal, stal nierdzewna
Normy	EN 12413, certyfikat MPA

Tarcze do szlifowania

Stal i stal nierdzewna (INOX), 125 mm



PW-ALFA-IND-125-6


Tarcza do szlifowania INOX ALFA INDUSTRY 125 x 6,4 x 22,2 mm

Tarcza do szlifowania stali nierdzewnej i stali 125 x 6,4 x 22,2 mm (A24T-BF27) – do zdzierania spoin i obróbki krawędzi.

Wymiary	125 x 6,4 x 22,2 mm
Oznaczenie	A24T-BF27
Maks. prędkość	12 200 obr./min, 80 m/s
Do materiału	stal nierdzewna (INOX), stal
Normy	EN 12413, certyfikat MPA

Ściernice listkowe

Szlifowanie spoin i wykańczanie powierzchni



PW-LISTKOWA-RED

Ściernica listkowa czerwona

Ściernica listkowa do szlifierek kątowych – do szlifowania spoin, usuwania rdzy i wykańczania powierzchni stali.

Przeznaczenie	szlifowanie spoin i wykańczanie powierzchni, do szlifierek kątowych



PW-LISTKOWA-BLUE

Ściernica listkowa niebieska

Ściernica listkowa do szlifierek kątowych – do szlifowania spoin, stali i stali nierdzewnej oraz wykańczania powierzchni.

Przeznaczenie	szlifowanie spoin i wykańczanie powierzchni, do szlifierek kątowych
Do materiału	stal, stal nierdzewna

Zapytaj o cenę i dostępność

Napisz, jakiego produktu, rozmiaru i ilości potrzebujesz – odpowiemy z ceną i terminem. Dla firm przygotujemy ofertę na większe ilości. Doradzimy dobór rękawic do metody spawania.

+48 734 866 677

+48 733 699 900

Damianfryz@spawalnictwobhp.pl
krzysztof.janow@spawalnictwobhp.pl

sklep.prowelding.pl

1
Wybierz produkty z katalogu lub ze sklepu sklep.prowelding.pl.

2
Zadzwoń albo napisz: podaj kod produktu, rozmiar i liczbę par.

3
Potwierdzimy cenę, termin i koszt dostawy. Wystawiamy faktury VAT.

PRO WELDING Damian Fryz
Zakole 11, 38-120 Czudec
NIP 8191641285 · REGON 181109067

PRO WELDING
TECHNIKA SPAWALNICZA & BHP